

H5

■ **LE PLUS Joint-Creux**
Classement spécial isolation acoustique

■ **LE PLUS Transparence**
PV garde corps n°BPI1.7.4061-2
Rapport acoustique n°BEB2.8.6020-4 :
35 dB Rw ; 34 dB Rw+C.

Joint-creux

Conception : cloison à ossature aluminium tubulaire. Finition anodisée brossée teinte naturelle ou laquée.



■ PAREMENTS

- 2 panneaux de particules de bois, calibré épaisseur 15 à 19 mm.
- 1 laine de roche 60 mm prise en sandwich.
- Vitrage simple ou double.
- Incorporation de stores possible (montage avec parcloses dito H5).

■ REVÊTEMENT

- Mélaminé ou stratifié.

■ IMPORTANT

La cloison Joint-creux est réellement amovible, sa conception permet à chaque instant tout changement (remplissage, vitrage, porte...). Sans modification de l'ossature, tout démontage d'un module se fait sans outils spéciaux et sans détérioration des éléments adjacents.

■ PORTES

- Huisserie en aluminium avec joint isophonique en périphérie. Incorporation de portes type :
- Bois prépeinte ou stratifiée épaisseur 40 mm, toutes dimensions ou imposte filante.
 - Clarté claire ou granitée.
 - Porte à ossature aluminium, remplissages au choix. Toutes dimensions (y compris porte coulissante).

■ TECHNICITÉ

- Epaisseur : 92 mm
- Modulation largeur 1200 mm en utilisation standard
- Rattrapage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de $\pm 12,5$ mm.



Cloison Transparence

Conception : au design épuré, la cloison Transparence est une cloison vitrée bord à bord, toute hauteur, sans montant intermédiaire entre les vitrages. Elle s'intègre en simple vitrage.



■ DÉCLINAISONS

- Cloison aluminium épaisseur 60 mm.
- Vitrage simple 55/2 centré.
- Vitrages tenus horizontalement par 2 parcloses alu, droites ou arrondies, d'une hauteur de 40 mm.

■ HUISSERIES DE PORTES

Huisserie en aluminium avec joint isophonique en périphérie. Incorporation de portes verre, bois ou ossature aluminium. Version toute hauteur ou imposte filante.

■ TECHNICITÉ

- Vitrages tenus verticalement entre eux par un adhésif invisible double face sur un jonc en aluminium anodisé en forme de I (7 mm en face vue)
- Déclinaison du jonc pour angles 2D et 3D.
- Largeur maximum des vitrages : 1200 mm
- Hauteur maximum : 3000 mm



H5

- **ADVANTAGES HANGING PANELS VORTEILE SCHATTENFUGEN**
Special acoustic insulation certification
Spezielle Klassifizierung für die Schalldämmung
- **ADVANTAGES H5 TRANSPARENC VORTEILE H5 TRANSPARENCE**
Fall protection certificate BPI1.7.4061-1.Sound insulation certificate BEB2.8.6020-4 : 35 dB Rw. Zeugnis für Abstürzsicherung auf einem Plattform - Nr. BPI1.7.4061-1
Akustische Leistungen Zeugnis Nr. BEB2.8.6020-4:35 Rw; 34 Rw+C

Suspended panels / Schattenfugenwände

Design : Partition featuring an aluminium tubular aluminium frame. Anodized or RAL colours. Panels suspended on a frame forming a gap between the panels.

Gestaltung : Trennwand mit einem Rahmen aus hohlen Aluminiumprofilen. Die Platten sind auf die Aluminiumstruktur angehängt, um eine Schattenfuge zu ermöglichen. Zu Verfügung : eloxiert oder lackiert in jeder RAL-Farbe.

■ PANELS / BEPLANKUNG

- 2 sanded chipboards, density 650 kg/cubic meter; thickly gauged 15 to 19 mm.
- 1 acoustic rolled panel sandwiched between the boards.
- Single or double glazing.
- Possible to incorporate blinds with horizontal blades (Assembly with H5 strips).
- Standard : 2 Spanplatten, 15 bis 19 mm dick, Dichte 650kg/kM, geschliffen.
- Dazwischen, Isolierung aus Steinwolle 60mm (Ref.: PAR 60).
- Einfache oder doppelte Verglasung.
- Waagerechte Jalousien ebenfalls Verfügbar.

■ COATING / OBERFLÄCHE

- Standard : Melamine faced or laminated boards.
- Melaminbeschichtung oder Laminat.

■ DOORS / TÜREN

Pretinted wood or laminated, thickness 40 mm standard dimensions or door top panel with same quality of wood as doors.

- Glass doors : clear glass or granite like
- Aluminium frame, identical filling as partitions. Doorcase in aluminium with an acoustic seal at the periphery. Standard dimensions for wooden doors. All dimensions for aluminium doors (including sliding doors).

Vorgefärbtes oder beschichtetes Holz-türen. 40 mm dick, Standarddimensionen oder mit Oberteil im Türedekor. Klares, gekörntes "Clarit-Türen" oder Aluminiumrahmen, gleiche Beplankung wie in den Trennwänden. Türen mit Aluminiumrahmen und schalldämmende Dichtung.

■ IMPORTANT / IMPORTANT

The H5 partition with suspended panels is completely relocatable, its conception enables all changes anytime (filling, glazing, door...). Without a modification of the framework, all dismantling of module can be achieved without particular tools and without deterioration of the attached elements.

Die Schattenfugenwand ist in der Tat versetzbar, ihre Gestaltung erlaubt jegliche Veränderung (Beplankung, Verglasung, Tür...). Ohne Veränderung des Rahmens wird jedes Abmontieren eines Bauteils ohne spezielles Werkzeug durchgeführt und ohne Beschädigung der angrenzenden Elemente.

■ TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE MERKMALE

- Average thickness 92 mm, variable according to the thickness of the panels.
- Height up to 6,000mm
- Standard modulation width 1,200mm (other modulation upon request)
- Correction of uneven levels and distorted bases of +/- 12.5mm by connection "U" profile with adjustable transoms raised on acks.
- Durchschnittliche Stärke 92 mm, je nach Beplankung.
- Modulbreite, 1200mm in Standardausführung, andere Modulbreite auf Anfrage.
- Spielausgleich: +/- 12,5 mm durch U-Profil + Stellschraube.



- 1 Aluminium profile Aluminiumprofil
- 2 Melamine faced or laminated boards Verkleidung mit Melaminbeschichtung / Laminat
- 3 Gap between two panels 0 to 30 mm Schattenfuge von 0 - 30 mm

Transparence / Transparence

Conception : with its simplified design, the Transparence partition is a full height frameless glazed partition without any intermediary post between the glazing.

Konzeption : mit ihrem puren Design, ist die neue TransparenceTrennwand ein vollverglastes System mit einem 7 mm breiten Aluminiumprofil zwischen den Verglasungen.

■ TRANSPARENC (single glazing) TRANSPARENCE (Einfachverglasung)

- Aluminium partition - thickness 60 mm.
- Centered single glazing: 10 mm laminated (55/2).
- Glazing horizontally maintained thanks to 2 aluminum strips: squared or rounded strips, 40 mm high
- Aluminium Trennwand - 60 mm Stark.
- Zentrierte Einfachverglasung - 10mm VSG (55/2).
- Verglasungen mit 2 waagerechten runden oder geraden 40 mm höhe Aluminium Leisten befestigt.

■ DOOR FRAME / TÜRELEMENTE


Aluminium doorcase with an acoustic seal at the periphery. Possible integration of glass doors, wood doors or aluminum frame doors.

Doors to be full height or doors with overpanel.

Aluminiumtürzarge mit schalldämmender Dichtung an der Peripherie. Integrierung von Clarit Türen, Holztüren oder Türen mit Aluminiumrahmen möglich. Raumhöhe Türen oder Oberteil im Türdekor möglich.

■ TECHNICAL CHARACTERISTICS TECHNISCHE MERKMALE

- Glazing are vertically connected to one another thanks to an invisible double-coated adhesive tape stuck on an anodized aluminum I-shaped connecting strip (7 mm)
- Connecting glazing profiles available for 2D and 3D angles.
- Maximum width of the glazing: 1200 mm.
- Maximum height: 3000 mm.
- Verglasungen senkrecht mit einem 7 mm breiten I-förmigen Aluminiumprofil (sichtbares Aluminium) mit Klebeband verbunden, Farbe: Eloxiert. Verbindungsmöglichkeit: gerade 90° Winkel mit 2-Abgängen und 3-Abgängen T-Winkel verfügbar.
- Maximale Breite der Verglasungen: 1200 mm.
- Maximale Höhe: 3000 mm.



- 1 Shoe profile / Sockelprofil
- 2 Rounded strip or squared strip / Runde Leisten oder Eckige Leisten
- 3 Connection profile / Anschlussprofil
- 4 Jolia connecting glazing profile / Verbindungsprofil
- 5 Laminated glazing 55/2 / Einfachverglasung VSG 55/2